

LOONGLIFE diamond



Βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή

EMAS:

- Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
- Ετήσια έκθεση αειφορίας
- Διαχείριση ενέργειας και νερού
- Κοινωνική Δικαιοσύνη



DIN ISO 14001:

- Συνεχής βελτίωση στην μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών CO₂, εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και υλικών



ISO 50001:

- Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας: επίδοση, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, χρήση και κατανάλωση



A.I.S.E.-Charter:

- Ασφαλής και βιώσιμη παραγωγή προϊόντων καθαρισμού



DIN ISO 9001:

- Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και ικανοποίησης των πελατών
- Καθιερωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων



green-Effective® Παρκετίνη υψηλής στιλπνότητας, μακράς διάρκειας

- Οικολογική απόδοση καθαρισμού με οικο-αποτελεσματικό σχεδιασμό προϊόντος
- Ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον με την υψηλότερη απόδοση καθαρισμού



- Πιστοποιημένο προϊόν με το Πιστοποιητικό Austrian Ecolabel.
- Πλήρης απουσία τοξικών και επιβλαβών υλικών.
- Ανώτερη απόδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα σε χαμηλότερη συγκέντρωση χρήσης.

Εντατική χρήση ανανεώσιμων πόρων – συνεχής αύξηση του βαθμού επαναχρησιμοποίησης



- Παραγωγή υπό εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και ενέργειας με 100% υδροηλεκτρική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια.
- Ενεργής διαχείριση νερού διατηρώντας τη δική του επεξεργασία καθαρού νερού και λυμάτων.

Δήλωση συστατικών

Για τη λίστα των συστατικών ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παραδοσιακή Γερμανική ποιότητα- οδηγώντας σε σταθερή επαγγελματική ανάπτυξη



- Πάνω από 30 χρόνια πρωτοπόρος στην αειφόρο ανάπτυξη προϊόντων.
- Έξυπνες λύσεις υγιεινής που εξασφαλίζουν επικερδή ανάπτυξη.
- Αξιοπίστη μάρκα

Επαγγελματική εκπαίδευση χρηστών και επιτόπια υποστήριξη για Βιώσιμες Λύσεις Υγιεινής



- Ολοκληρωμένη μετάδοση γνώσεων από ειδικούς συμβούλους καθαρισμού.
- Προσαρμοσμένα προγράμματα υγιεινής και καθαρισμού που βελτιστοποιούν την απόδοση της επιχείρησής σας και τις διαδικασίες καθαρισμού.
- Αυξάνεται η αξία των υπηρεσιών σας και ενισχύεται η φήμη της επιχείρησής σας.



LONGLIFE diamond



Εφαρμογή και δοσολογία



Δόση σε σχέση με την εφαρμογή και τον βαθμό των ρύπων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.



Προετοιμασία δαπέδου: ξύστε το πάτωμα, αφαιρέστε όλη τη βρωμιά και τα παλιά στρώματα παρκετίνης.



Αρχική περιποίηση: απλώστε 2-3 φορές λεπτά και ομοιόμορφα στρώματα. Χρόνος στεγνώματος μεταξύ των εφαρμογών τουλάχιστον 30 λεπτά



Μεγάλες επιφάνειες: δουλέψτε σε τμήματα και εφαρμόστε το υγρό σε υγρό δάπεδο. Χρήση: περίπου 2 L / 100 m².



Ανακαίνιση επίστρωσης: αφαιρέστε τις ελαφρές γρατσουνιές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρισμού ψεκασμού και μια μηχανή μονού δίσκου υψηλής ταχύτητας με κόκκινη τσόχα.



Αφού περυνέτε τον απαιτούμενο χρόνο στεγνώματος (μία μέρα), γυαλίστε με την μέθοδο Ultra High-Speed-Method (>1000 U).

concentrated

200 mL/L



Παρκετίνη υψηλής στιλπνότητας, μακράς διάρκειας

■ Μακράς διαρκείας ■ Υψηλής στιλπνότητας ■ Εύκολη εφαρμογή

Προφίλ προϊόντος

- Η LONGLIFE diamond είναι ένα γυαλιστερό και ανθεκτικό γαλάκτωμα παρκετίνης που προστατεύει το δάπεδο και είναι ανθεκτικό στη φθορά.
- Η LONGLIFE diamond εξοικονομεί χρόνο και κόστος, συνιστάται όπου είναι επιθυμητή μια εξαιρετική εμφάνιση ή ανθεκτικότητα της μεμβράνης προστασίας.
- Λόγω των συστατικών φροντίδας υψηλής απόδοσης που περιέχονται στο προϊόν επιτυγχάνεται η καλύτερη αντιολισθητική δράση ακόμη και σε έντονη διέλευση.
- Η LONGLIFE diamond με την ομοιόμορφη εμφάνισή της είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στα σημάδια από τακούνια και ρύπους ακόμα και κατά τις υψηλότερες πιέσεις.
- Η στίλβωση με μηχανή υψηλής ταχύτητας αυξάνει την ανθεκτικότητα και επιπλέον μειώνει την περίπτωση εύκολου ξαναλερώματος και ενισχύει την διάρκεια εμφάνισης καθαρότητας.
- Η LONGLIFE diamond είναι γρήγορη και απλή στην επεξεργασία, έχει εξαιρετική ροή και ελκυστική υψηλή στιλπνότητα.
- Λόγω της απουσίας επικίνδυνων συστατικών όπως: ψευδάργυρος, TBEP, άρωμα, φθοριούχοι εξορροπητικοί παράγοντες, η LONGLIFE diamond αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επόμενες γενιές.

Περιοχή εφαρμογής

- Η LONGLIFE diamond ανήκει στις σκληρές / ισχυρές, εξαιρετικά ανθεκτικές διασπορές πολυμερούς και είναι πολύ κατάλληλη για τη συντήρηση PVC, λινέλαιου, ειδικών πλαστικών δαπέδων κ.λπ.
- Μην εφαρμόζετε σε μη σφραγισμένα δάπεδα από ξύλο και γυαλισμένα πέτρινα δάπεδα.

Ασφάλεια προϊόντος, αποθήκευση και περιβαλλοντικές οδηγίες

Ασφάλεια: Για επαγγελματική χρήση μόνο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποθήκευση: Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική συσκευασία/περιέκτη. Προστατέψτε από την παγωσιά.

Περιβαλλοντικές οδηγίες: Διάθεση του περιέκτη στον κάδο ανακύκλωσης μόνο όταν είναι απόλυτα άδειος.

Κωδικός πώλησης

Κωδικός: 716060 2x5LT

pH-Value



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος

ECOLINE
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 91, 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ.: (+30210)7713906-7, FAX: (+30210)7713908
<http://www.ecolinehellas.gr>
e-mail: info@ecolinehellas.gr,
marketing@ecolinehellas.gr

