

ONGLIFE hospital



green-Effective® Παρκετίνη σε γαλάκτωμα, ανθεκτική στα απολυμαντικά απορρυπαντικά

- Οικολογική απόδοση καθαρισμού με οικο-αποτελεσματικό σχεδιασμό προϊόντος
- Ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον με την υψηλότερη απόδοση καθαρισμού



- Πιστοποιημένο προϊόν με το Πιστοποιητικό Austrian Ecolabel.
- Πλήρης απουσία τοξικών και επιβλαβών υλικών.
- Ανώτερη απόδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα σε χαμηλότερη συγκέντρωση χρήσης.

Βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή

EMAS:

- Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
- Ετήσια έκθεση αειφορίας
- Διαχείριση ενέργειας και νερού
- Κοινωνική Δικαιοσύνη



DIN ISO 14001:

- Συνεχής βελτίωση στην μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών CO₂, εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και υλικών



ISO 50001:

- Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας: επίδοση, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, χρήση και κατανάλωση



A.I.S.E.-Charter:

- Ασφαλής και βιώσιμη παραγωγή προϊόντων καθαρισμού



DIN ISO 9001:

- Συνεχής βελτίωση της διαχείρισης και ικανοποίησης των πελατών
- Καθιερωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων



Εντατική χρήση ανανεώσιμων πόρων – συνεχής αύξηση του βαθμού επαναχρησιμοποίησης



- Παραγωγή υπό εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και ενέργειας με 100% υδροηλεκτρική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια.
- Ενεργής διαχείριση νερού διατηρώντας τη δική του επεξεργασία καθαρού νερού και λυμάτων.

Δήλωση συστατικών

Για τη λίστα των συστατικών ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παραδοσιακή Γερμανική ποιότητα- οδηγώντας σε σταθερή επαγγελματική ανάπτυξη



- Πάνω από 30 χρόνια πρωτοπόρος στην αειφόρο ανάπτυξη προϊόντων.
- Έξυπνες λύσεις υγιεινής που εξασφαλίζουν επικερδή ανάπτυξη.
- Αξιοπίστη μάρκα.

Επαγγελματική εκπαίδευση χρηστών και επιτόπια υποστήριξη για Βιώσιμες Λύσεις Υγιεινής



- Ολοκληρωμένη μετάδοση γνώσεων από ειδικούς συμβούλους καθαρισμού.
- Προσαρμοσμένα προγράμματα υγιεινής και καθαρισμού που βελτιστοποιούν την απόδοση της επιχείρησής σας και τις διαδικασίες καθαρισμού.
- Αυξάνεται η αξία των υπηρεσιών σας και ενισχύεται η φήμη της επιχείρησής σας.



LONGLIFE hospital



green-Effective® Παρκετίνη σε γαλάκτωμα, ανθεκτική στα απολυμαντικά απορρυπαντικά

■ Αποδεδειγμένα ανθεκτική στα απολυμαντικά* ■ Μακράς διάρκειας ■ Εύκολη εφαρμογή
Προφίλ προϊόντος



- Η LONGLIFE hospital είναι γαλάκτωμα περιποίησης, ευρείας διασποράς, εξαιρετικά ανθεκτική στα απολυμαντικά και την αλκοόλη καθώς και στα σημάδια από πατημασιές, τακούνια και σημάδια από άλλες καταπονήσεις & ρύπους.
- Εξοικονομεί χρόνο και κόστος και είναι κατάλληλη για χώρους με ειδικές συνθήκες υγιεινής.
- Η LONGLIFE hospital συνιστάται όπου απαιτείται εξαιρετική εμφάνιση ή ανθεκτικότητα της μεμβράνης προστασίας.
- Για λόγους ασφαλείας είναι αντιολισθητική λόγω των ισχυρών συστατικών φροντίδας (σύμφωνα με το DIN51131), ακόμα και σε έντονη συχνότητα διέλευσης.
- Η LONGLIFE hospital μειώνει την πιθανότητα ξαναλερώματος και ενισχύει τη διάρκεια εμφάνισης καθαρότητας.
- Με την ομοιόμορφη εμφάνισή της, είναι γρήγορη και απλή στην επεξεργασία και έχει εξαιρετική ροή, ενώ η στίλβωση με μηχανή μονού δίσκου υψηλής ταχύτητας, αυξάνει την ανθεκτικότητα.
- Με την πλήρη απουσία των επικίνδυνων συστατικών, όπως ο ψεδάργυρος, το TBEP, άρωμα και φοριούχα εξισορροπεί τα συστατικά, η LONGLIFE hospital αναλαμβάνει την ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές.

Περιοχή εφαρμογής

- Η LONGLIFE hospital είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την συντήρηση των αδιάβροχων δαπέδων, ειδικότερα σε εγκαταστάσεις υγείας, π.χ. νοσοκομεία, χειρουργεία, οίκους ευγηρίας & φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα αποκατάστασης.....
- Η LONGLIFE hospital, όταν εφαρμόζεται σωστά, δημιουργεί μία ανθεκτική προστατευτική επιστρώση με βέλτιστη αντοχή στα απολυμαντικά. Σε χώρους με δοσομετρικά, δεν μπορεί να αποφευχθεί ποτέ εντελώς το στάξιμο από τα απολυμαντικά στο δάπεδο. Λόγω της καλής ανθεκτικότητας στην αλκοόλη, η μεμβράνη προστασίας παραμένει αμετάβλητη ακόμα και μετά την αποξήρανση των αλκοολούχων προϊόντων.
- Μην εφαρμόζετε σε μη σφραγισμένο ξύλινο δάπεδο. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ελαστομερή δάπεδα, δοκιμάστε το σε μία μικρή περιοχή τοπικά.

Ασφάλεια προϊόντος, αποθήκευση και περιβαλλοντικές οδηγίες

Ασφάλεια: Για επαγγελματική χρήση μόνο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποθήκευση: Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική συσκευασία/περίεκτη. Προστατέψτε από την παγωνιά.

Περιβαλλοντικές οδηγίες: Διάθεση του περιέκτη στον κάδο ανακύκλωσης μόνο όταν είναι απόλυτα άδειος.

Εφαρμογή και δοσολογία



Δόση σε σχέση με την εφαρμογή και τον βαθμό των ρύπων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

concentrated



Προετοιμασία δαπέδου: Ξύστε το πάτωμα, αφαιρέστε όλη τη βρωμιά και τα παλιά στρώματα παρκετίνης.




Αρχική περιποίηση: απλώστε 2-3 φορές, λεπτά και ομοιόμορφα στρώματα. Χρόνος στεγνώματος μεταξύ των εφαρμογών τουλάχιστον 30 λεπτά.



Μεγάλες επιφάνειες: δουλέψτε σε τμήματα και εφαρμόστε το υγρό σε υγρό δάπεδο. Χρήση: περίπου 2 L / 100 m².

200 mL/L



Ανακαίνιση επιστρώσης: αφαιρέστε τις ελαφρές γρατσουνιές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρισμού ψεκασμού και μια μηχανή μονού δίσκου υψηλής ταχύτητας με κόκκινη τσόχα.



Αφού περιμένετε τον απαιτούμενο χρόνο στεγνώματος (μία ημέρα), γυαλίστε με την μέθοδο Ultra High-Speed-Method (>1000 U).

Κωδικοί πώλησης

Κωδικός: 716038 2 x 5 L

pH-Value



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος

ECOLINE®
KANEI TH DIAFORA

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 91, 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ.: (+30210) 7713906-7, FAX: (+30210) 7713908
<http://www.ecolinehellas.gr>
e-mail: info@ecolinehellas.gr,
marketing@ecolinehellas.gr

